

[Bekijk product](#)

Technologie	LED Geïntegreerd
Vervangt (Watt)	2x36
Wattage	40
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Dimbaar met Dali
Lichtopbrengst (Lumen)	4800
Lumen per watt	120
Kleurcode	930 Warm Wit
Lichtkleur (Kelvin)	3000 Warm Wit
Kleurweergave (Ra)	90-99 - Perfecte kleurweergave
Lichtkleur	Wit

Kleurinstelling	Enkele kleur
IP-Waarde	IP20 - Bijna stofdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK06 - 1 Joule
Armatuur Aansluiting	PI [Push-in connector 3-polig]
Powerfactor	>0.90

Armatuur Informatie

Montage	Pendel
UGR - Verblindingsgraad	< 19 - Voor kantoren
Optische Afdekking	PMMA (Polymethyl methacrylate)
Bedrijfstemperatuur	-20 to +50
Noodverlichting	Nee
Kleur Armatuur	Wit
Behuizing	Aluminium

Afmetingen

Afmetingen LED Paneel	120x12cm
Lengte (mm)	1210
Breedte (mm)	125
Hoogte (mm)	43

Sensor Informatie

Sensortype	Schemerschakelaar
------------	-------------------