



Specificaties Noxion LED Waterdichte  
Montagebalk Poseidon V2.0 65W  
9100lm - 865 Daglicht | 150cm -  
Doorvoerbedrading (5x2.5mm<sup>2</sup>) - Dali  
Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 237790                                                                       |
| EAN              | 8719157011860                                                                |
| EOC FR           | 011860                                                                       |
| Merk             | Noxion                                                                       |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 65W 9100LM 6500K Dali |
| Garantie         | 6 jaar                                                                       |
| Levensduur (uur) | 50000                                                                        |

## Technische Informatie

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd  |
| Vervangt (Watt)        | 2x58              |
| Wattage                | 65                |
| Netspanning (Volt)     | 220-240           |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali  |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 9100              |
| Lumen per watt         | 140               |
| Powerfactor            | >0.90             |
| Kleurcode              | 865 Daglicht Wit  |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 6500 Daglicht Wit |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur         | Wit                         |
| Kleurinstelling    | Enkele kleur                |
| Lengte             | 150cm                       |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Opbouw                         |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 5-polig] |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonate)             |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht     |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK10 - 20 Joule                |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40                     |
| Kleur Armatuur           | Grijs                          |
| Noodverlichting          | Nee                            |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1560 |
| Breedte (mm) | 75   |
| Hoogte (mm)  | 80   |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|