



Specificaties Philips LED Breedstraler  
BVP164 Ledinaire Aluminium Grijs  
70W 7000lm 40x83D - 830 Warm Wit |  
IP65 - Asymmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer    | 246325                          |
| EAN              | 8719514536333                   |
| Merk             | Philips                         |
| Fabrikantnaam    | BVP164 LED70/830 PSU 70W AWB CE |
| Garantie         | 3 jaar                          |
| Energielabel     | D                               |
| Levensduur (uur) | 50000                           |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Wattage                | 70                          |
| Vervangt (Watt)        | 70                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 7000                        |
| Lumen per watt         | 100                         |
| Gradenbundel (graden)  | 40x83                       |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Lichtkleur      | Wit          |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Kantelbaar      | Ja           |
| Powerfactor     | >0.95        |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouw                     |
| Inclusief Lamp           | Ja                         |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel, 3-polig             |
| Optische Afdekking       | Glass                      |
| Lichtdistributie         | Asymmetrisch               |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +45                 |
| Kleur Armatuur           | Grijs                      |
| Behuizing                | Aluminium                  |
| Kleur behuizing          | Grijs                      |
| Noodverlichting          | Nee                        |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 220  |
| Breedte (mm) | 312  |
| Hoogte (mm)  | 34.5 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|